Lunergy Smart Meter Dual CT

Slimme energiemeter op de DIN-rail met twee meetkanalen



2	50 A	Wifi + BLE	DIN-rail
meetkanalen	per stroomtang	verbinding	montage

Belangrijkste kenmerken

- Meet twee energiestromen tegelijk
- Kanaal 2: zonnepanelen of een aparte groep
- Lokale API (HTTP) voor eigen koppelingen
- Compact: past op een DIN-rail in de meterkast
- Kanaal 1: netaansluiting en huisverbruik
- Snelle aansturing, binnen milliseconden
- Updates op afstand (OTA)
- Plaatsen door een erkend installateur

Technische gegevens

	Lunergy Smart Meter Dual CT
Model	SMeter-RS07
Voeding	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Meetkanalen	2 (dual CT)
Nominale stroom CT	50 A
Aansluiting	L1 / L2 / L3 / N
Wifi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz (bereik tot 30 m onder testomstandigheden)
Bluetooth	BLE 4.2 of hoger, 2,4 GHz
Beveiliging	TLS 1.2, WPA/WPA2
Montage	DIN-rail
Afmetingen	62 × 19 × 81 mm
Gewicht	220 g
Beschermingsklasse	IP20, alleen binnen
Werktemperatuur	-20 tot 55 °C
Opslagtemperatuur	-30 tot 65 °C
Luchtvochtigheid	5 – 95 %, niet-condenserend
Certificering	CE, RoHS, UKCA
In de doos	Smart meter SMeter-RS07, 2 stroomtangen (CT), installatiehandleiding
Werkt met	Lunergy-energiesysteem

Waarden gemeten onder testomstandigheden; ze kunnen afwijken door software- en productversie en omgeving.

Productpagina van Lunergy: https://www.lunergypower.nl/products/lunergy-smart-meter